



**S40 & A40 SPRINT den
perfekta kombinationen
av hastighet och
användarvänlighet**

CONDOOR 

Anpassad hastighet

Pro-Line SPRINT är en unik kombination av hastighet och användarvänlighet. Denna extremt snabba port kombinerar fördelarna med en takskjutport med snabbheten hos en Highspeedport.

SPRINT är utvecklad för att öppnas snabbt - upp till 5 gånger snabbare än en traditionell takskjutport. Det ökar verksamhetens effektivitet och möjliggör stora energibesparingar.

SPRINT är anpassad för installation i yttervägg och kan skräddarsys helt enligt dina specifika önskemål. SPRINT kan levereras i två versioner: S40 SPRINT av stålsektioner i sandwichkonstruktion och A40 SPRINT av rambyggda aluminiumsektioner.



S40 Sprint

Version S40 SPRINT är byggd av 40 mm tjocka stålsektioner i sandwichkonstruktion. Standardkulör är RAL 9002. Sektionerna är 366 mm höga och har inga profileringar utvändigt. Insidan är slät med linjeringar. Sektionens maximala höjd på 366 mm garanterar stabilitet och lång livslängd.

S40 SPRINT är en extremt robust port, lämplig för installation både inomhus mellan 2 olika lokaler och i yttervägg. S40 SPRINT kan kombineras med A40 rambyggda aluminiumsektioner. Alla sektioner kan lackeras i valfri RAL-kulör enligt önskemål.



A40 Sprint

Version A40 SPRINT är en rambyggd konstruktion byggd av anodiserade 40 mm aluminiumprofiler. Sektionerna är maximalt 370 mm höga för att garantera stabil och optimal rörelse. De högkvalitativa aluminiumprofilerna gör porten stark och stabil.

De rambyggda aluminiumsektionerna kan försees med olika transparenta eller täckta fyllningar. Olika akrylbaserade fönster gör att porten släpper in ljus och förhöjer byggnadens utseende. De högkvalitativa komponenterna garanterar en lång och problemfri livslängd. Profilerna kan levereras pulverlackerade i valfri RAL-färg som tillval.



Egenskaper

SPRINT kan öppnas med en hastighet upp till 5 gånger snabbare än en traditionell taksjutport. ConDoor använder enbart högkvalitativa material och komponenter för att garantera en säker och problemfri manövrering av din port.

Egenskaper S40 och A40 SPRINT:

- * SÄKER, HÅLLBAR OCH DRIFTSÄKER
- * Låga underhållskostnader
- * SPRINT är konstruerad för både inom- och utomhusbruk
- * Endast material och komponenter av hög kvalitet används
- * Vid montering i en yttervägg behövs ingen extra snabbport installeras
- * Öppningshastighet: 1000 mm per sekund
- * Tack vare maximal sektionhöjd på 370 mm är SPRINT extremt stabil och robust
- * Dubbla tandemrullar för mjuk gång och lång livslängd
- * Alltid utrustad med en massiv axel på 1 ¼"
- * Alltid utrustad med 1 ¼" massieve as
- * Högkvalitativa lager kombinerat med specialutvecklade lagerplattor
- * Specialutvecklat skensystem för maximal stabilitet
- * Fjädrar som standard för 50 000 cykler
- * Frekvensstyrd med mjukstart och mjukstopp
- * Specialanpassat styrsystem
- * Många tillval finns för att säkerställa optimal portfunktion, bland annat radar
- * Ljusridå för optimal säkerhet
- * Finns med tre olika skensystem: normaltlyft, höglyfts och vertikallyft

Användningsområde:

SPRINT lämpar sig mycket väl för installation i ytterväggar som ersättning för kombinationen taksjutport/snabbport. SPRINT finns tillgänglig med olika typer av skensystem och är därför jämförbar med installationen av en taksjutport i standardmodell. SPRINT är driftsäker och enkel att använda och kan därför användas på många olika platser.