

PORT:

Lameller: lameller i sandwichkonstruktion, mikroprofilerade på utsida, insida slät. PU-skumfyllda, galvaniserade med transparent skyddslack stålprofil-lameller. Trend-kulörerna RAL 9006 och RAL 7016 som tillval

Portaxel: 4-mm ståltub i olika dimensioner beroende av portstorlek

Botten-gummi: av EPDM

Aluminiumbottenprofil: stränggjuten 20 x 80 mm.

Topptätning: borsttätning

Ändstycken: PVC-plast

Styrskenor: FS 90 och FS 120 (storleksberoende) av galvaniserat stål med glidlistor av PVC.

Fönster och ventiler: 150 x 60 mm rundade hörn och ventiler som tillval

Stormhakar: breda portar utrustas med stormhakar som standard. Portar utsatta för högre vindlast kan utrustas med stormhakar som tillval (styrskena FS 120)

Profilhöjd: 97 mm

Plåttjocklek: 0,4 mm

Tjocklek profil: 22 mm

Vikt kg/m: 1,16

Vikt kg / m²: 10,5

U-värde: uträknat värde 3,41 W/m²K

Ljudisolering: uträknat värde 27 dB

Storlekar: bredd max 12 500 mm std.

höjd max 12 000 mm std.

(fler storlekarmöjliga - mot förfrågan)

Trendkulörer:



MANÖVRERING:

- Direkt driven motor:** 3-fas 400 V, 50 Hz, IP65 (*frekvensstyrning 3-fas 400 V som tillval*). Andra motorspänningar mot förfrågan
- Manuell manövrering:** vev på motor = standard, nödkedja från marknivå som tillval
- Fåganordning:** integrerad fåganordning vid standardutförande/direkt drift.
Större portar med kedjedrift utrustas med separat fåganordning
- Temperaturområde:** från -15 till +40°C. Vid lägre temperaturer erfordras värmeelement
- Manöverstyrning:** dödmanstyrning standard
- Klämskydd:** tillvalsmöjligheter: optiskt, elektromekaniskt, ljusridå
- Manöverdon:** integrerat i styrschåp (Öppna-Stopp-Stäng)
- Fjärrstyrning:** radiomottagare & handsändare och fotocell som tillval

Uppfyller kraven enligt standarden EN 13241-1

INSTALLATION

Installera porten försiktigt och noggrant - följ montageanvisningen.

Undvik smuts och skador (för människor och material) under upp-packning.

Använd lämplig lyftanordning för att lyfta axel med rullportslammerna på plats.

Avlägsna spån från lamellerna, vid värme kan de fastna, spån av metall kan senare börja rosta

Avlägsna all smuts innan det torkat (särskilt tjära och bitumen)

RENGÖRING

En ny port ska normalt rengöras med en fuktig trasa. Intorkat smuts eller smuts av svårare art kan rengöras enligt nedan. Använd så lite kraft som möjligt på trasan eller svampen vid rengöring av porten. Detta för att förebygga permanenta skador som mindre glans och små-bucklor på portlamellernas yta.

Torka lamellerna noga med rent vatten. Högtryckstvätt avrådes och ska endast användas vid svårt nedsmutsade portar och med stor försiktighet. Notera en minimum distans av 80 cm från lamellerna och använd tryck lägre än 30 bar. Använd aldrig ammoniak, slipmedel, nitro cleaning solvents, klorerade medel, aromatiska lösningsmedel eller högtryckstvätt med smuts-blåstrare.